

Außenreinigung alt gewohnt, aber nicht optimal

Vormals wurden von Profis Außenreiniger direkt für die maschinelle Verarbeitung auf den Belag gegeben und verarbeitet. Aufgrund der umweltfreundlicheren Verarbeitung haben wir unten stehendes PDF was für uns die richtige Verarbeitung ist, zur Verfügung gestellt. Außenreiniger wurden noch 2022 mit hohen Tensiden und Chlor hergestellt was als Biozid gilt und nicht in die Umgebung darf. Die Schmutzflotte musste zwingend aufgefangen werden.

Wer aber diese Verarbeitung dennoch lieber hat und hatte, so gibt es die Möglichkeit, 100ml Hybrid Grips auf 1l Greeny zu vermischen und dann alt gewohnt zu arbeiten. Bei Greeny und Hybrid Grips bzw. Rocky (stark) funktioniert es gleichermaßen, lediglich darf die Schmutzflotte wieder nicht in die unmittelbare Natur.

Bei getrennten Reinigungen darf das Abwasser bei Hybrid Grips naturrein in die Wiese. Wenn Greeny 23/24 komplett getrocknet ist, wird es Inaktiv und darf ebenfalls über die Natur ab gespült werden.

Wir empfehlen aus diesem Grund die Verarbeitung lt. PDF.

Außenreinigung

Der Biobelag wird entfernt + die Verwitterung + Schutzimprägnierung. Manuelle Bearbeitung.

Biobelag wird entfernt und anschl. die Verwitterung + Schutz

1:3 Mix Wasser

Gemisch aufsprühen

30 minutes

Mit Hochdruck min. 30 cm. ACHTUNG keine Schmutzfräse Oder mit Schlauch mit Bürsten oder kehren abreinigen.

Nun gehen Sie die Verwitterungen an:

6 Pur satt mit Rolle auftragen

7 M1: Einwirkzeit 5-10 Min. und anschl. abspülen. Sollte nicht in die Wiese da noch wirksam ist. M2: Über Nacht eintrocknen lassen und morgens Fläche abspritzen. Darf in die Wiese, da es verwirkt ist.

8

9 Mit Hochdruck min. 30 cm. ACHTUNG keine Schmutzfräse Oder mit Schlauch mit Bürsten oder kehren abreinigen.

10 Für saugende Beläge Pur satt mit Rolle auftragen

Langzeit-Schutz