

Diese technischen Informationen sind unverbindlich. Der Verarbeiter sollte wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle Versuche und eine Materialprüfung durchführen. Falls Sie unsicher sind, bitten wir um Kontakt unter **Servicetelefon +49 89/ 489 50 976**. Website: www.schuhböcks.de. Bestellungen www.profilist.de bei Ihren Fachhändler.

Mit dieser Reinigungs-, Behandlungs- und Pflegeempfehlung möchten wir Sie gerne informieren, wie Sie Ihre Beläge schonend reinigen, schützen und pflegen können. Dies dient zur Orientierung und Entscheidungshilfe.

Nach dem heutigen Erkenntnisstand für Natur und Nachhaltigkeit gibt es die Möglichkeit auch für Sie, in die professionelle Reinigung einzusteigen. Etwas höhere Preise relativieren sich in Ergiebigkeit. Das Motto lautet daher "weniger ist mehr".

Für spezielle Fälle gibt es zusätzliche und gezielte Lösungen. Für Fragen zu Produkten oder Ausführungen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir wünschen Ihnen ein gutes Gelingen und lange Freude an Ihren schönen Belägen.

Überreicht durch:

Technische Info für Feinsteinzeug, Fliesen und Keramik

Reinigung, Schutz und Pflege



*Empfehlung, wie
wird es gemacht!*

06222



Raum
Kosmetik
Produkte



SCHUHBOECKS

Fliesen-, Stein-, und Holzpflegeprodukte

Wichtige Info: Eine Baufeinreinigung ist feuchtes abwischen und eine Baureinigung bzw. Bauendreinigung ist die Gewerksfertigstellung bzw. Reinigung, welche in der Regel vom Verlegebetrieb mit geeigneten Produkten erledigt wird. Falls der Kunde jedoch selbst diese Arbeiten übernimmt, eignen sich diese Informationen auch, um für alle Laien eine zielführende Bauendreinigung auszuführen. Auf Grund der modernen Fugenmassen und den hohen Kunststoffanteilen reicht ein gründliches nachwaschen nach dem Verfugen leider nicht mehr aus. Daher gibt es hier speziell entwickelte Zement-, Epoxi- und Kunststoffschleierlöser.

NR.	PRODUKT	LÖSUNG
Nr.1	Hybrid Flex	Flexfugenschleier, Zementschleier und Farbfugenschleier
Nr.1+	Final Countdown	Flexfugenschleier, Zementschleier und Farbfugenschleier im WISCHMIX
Nr.4	Hybrid Grips	Grundreinigung säurefrei und pH neutral
Nr.5	Hybrid Happy End od. Thank you	Alltags- und Unterhaltsreiniger pH neutral
Nr.6	Luxuri	Alltags- und Unterhaltsreiniger mit Pflegekomponente
Nr.7	Lucky	Objektreiniger pH neutral
Nr.15	Epo one	Epoxifugenschleier 2+3k
Nr.28	Rocki	Kunststoff-, Dispersions- und Harzfugenschleier 1+2k



Infos +
Videos
auf
unserer
Website

Klassische BAUREINIGUNG für Flex- u. Zementfugen: Je nach Stärke der Verschmutzung, wird Nr.1 im Mix 1:3 bis 1:10 in kaltem Wasser verdünnt und kleinflächig auf die vorgemastete Fläche aufgebracht. Anschließend wird das Gemisch mit einer Bürste oder geeignetem Nylonpad (Schuhböcks Schuhbi kratzfrei) eingearbeitet. Nach einer Einwirkzeit von 3-15 Minuten, wird die Fläche erneut durchgearbeitet und die Schmutzbrühe aufgenommen. Hinterher wird mit Frischwasser und ein paar Tropfen Nr.5 die Fläche mehrmals gründlich nachgewischt. Das Produkt darf dabei nicht antrocknen. Bitte beachten! Es ist erforderlich, vorher immer an einer unauffälligen Stelle ein Muster anzulegen, um den Belag auf Beständigkeit und Einwirkzeiten zu prüfen. Keine Haftung!

Klassische BAUREINIGUNG im Wischmix für Flex- u. Zementfugen: FINAL Countdown Nr.1+. 100ml Nr.1+ werden in ein Wischwasser mit 8-10l kaltes Wasser gegeben und damit ab dem 2. Tag nach der Verfugung ca. 2 qm Fläche im Nasswischverfahren gewischt. Anschließend wird mit einem zweiten Wischwasser und Nr.5 möglichst 2x nachgewischt.

Je früher nach der Verfugung baugereinigt wird, desto höher kann die Verdünnung sein, bis hin zu einem saueren Wischvorgang mit anschließendem nachwischen Nr.5. Falls Sie merken, das sich dennoch die Musterfläche bei dieser Reinigungsart verändert, so gibt es den säurefreien Grund- und Baufeinreiniger Nr.4, welcher mit etwas längerer Wirkzeit und eventuell Wiederholung die selbe Arbeit verrichtet.

Kunststofffugen, Dispersionsfugen, Nano- Aquafugen Baureinigung:

Je nach Verschmutzung wird ein Mix mit Nr.28 von pur bis 1:10 angewendet. Hier gleich vorgehen, wie bei der klassischen Baureinigung.

Pflasterfugenmörtel: Im Außenbereich bei Pflasterfugenmörtelschleier, sowie Harzschleier nur die Platten bearbeiten, da die Fugen wasserabführend sind und die Lösung in die Fugen einzieht und evtl. angreift.

Epoxifugen 2-3k Epoxischleier: Es ist möglich, schon in das letzte Waschwasser beim Verfugen ca. 1-2 Kappen Nr.15 einzugeben. So wird ein anschließender Schleier bereits hier weitgehend vermieden. Epoxischleier sind je nach Aushärtungszeit mit einer Wirkzeit von 15 Minuten bis hin zu 24 Std. und zusätzlicher PE Folienabdeckung mit Nr.15 lösbar. Extreme Fälle bedürfen einr 2-maligen Bearbeitung.

Lappato, anpoliert, leichte Vertiefungen: Auf Grund der Vertiefungen sitzen Verkrustungen etwas hartnäckiger. Hier gilt die selbe Vorgehensweise, wie bei allen zuvor beschriebenen Reinigungen, jedoch mit zusätzlich speziellen Fleckenschwämmen und zur Alltagsreinigung unser Nudlmop zum leichteren Händling.

2 cm Platten Außenbereich auf Stelzlagern: Hier reicht in der Regel ein leichtes grundreinigen mit Nr.4 um den Produktionsstaub etc. zu entfernen.

Eventuelle Schutzbehandlung: In den wenigsten Fällen ist auf Grund der dichten Oberfläche bei Feinsteinzeug eine Schutzbehandlung nötig. Unglasierte polierte Materialien mit sehr hellen oder schwarzen Scherben, können jedoch profitieren, da sich Fugenmassen mit Farbpigmente nicht festsetzen. Holen Sie hier die Werksinfo ein. Bei 2 cm Materialien im Außenbereich erleichtert das sparsame aufbringen der Nr.2 enorm die spätere Alltagsreinigung. Eine Wiederholung ist aber alle 2 Jahre nötig.

Großformat Feinsteinzeug 3-8mm: Ob sich nun Produktionsrückstände oder Fugenreste auf der Oberfläche befinden, hier ist jedenfalls eine vorsichtige Reinigung angebracht. Wir empfehlen die klassische Baureinigung 1:5. Evtl. säurefrei mit Nr.4 bei empfindlichen polierten Oberflächen, was auch bei einer Bad- und Duschreinigung gilt. Verwenden Sie hier Lanny säurefrei. Im Wandbereich eignet sich alltags der fertige Oberflächenreiniger Cleany.

Fleckenentfernung: Fleckenfundus unter www.schuhböcks.de.

Rasterabzeichnungen: Diese werden mit Nr.1 und Fleckenschwamm entfernt.

Abstandshalter Wachs/Silikon: In der Regel lösen sich diese Punkte bei der Baureinigung. Überstehende Punkte werden vorsichtig mit Ceranfeldschaber entfernt. Für schwierige Fälle benötigen Sie das Produkt Get Back aus unserer Problemlöserserie zum auflösen bzw. entfernen glänzender Stellen.

Alltags- und Unterhaltsreinigung: Je nach Verschmutzung 30-50ml auf 8-10l Frischwasser (kein heißes Wasser) Nr.5 (Thank You ≠ nr5). Wir empfehlen das Nasswischverfahren anzuwenden. Für den Großbereich führen wir den Objektreiniger Lucky. Zusätzlich evtl. auch das 4+1 Verfahren siehe Website.

Kratzempfindliche Oberflächen: Je nach Benutzung der Oberflächen, reagieren hochpolierte oder glänzende Fliesen empfindlich. In dem Fall empfehlen wir Nr.6 (30ml auf 10l Wischwasser) mit Pflegeausrüstung. Wie bei Marmor, werden feine Kratzer im Laufe der Zeit abgedeckt und der Belag wird vor weiteren Beschädigungen weitgehend geschützt.

Zu raue Beläge: Wenn keine Rutsicherheit relevant ist, gibt es zusätzlich ein Verfahren mit unserem Wischwachs Cery. Mehr Infos auf unserer Website.

Das Nasswischverfahren: Teile des Belages werden mit Wischwasser satt benetzt. Anschließend wird mit einem ausgewundenen Wischmop oder geeignetem Reinigungsgerät die aufgeweichte Schmutzbrühe wieder aufgenommen.

Turnusgemäße Grundreinigung: Je nach Gebrauch der Oberfläche wie z.B im Gaststättengewerbe, Autohaus oder öffentlichen Gebäuden, empfehlen wir von Zeit zu Zeit eine Komplettgrundreinigung mit Schuhböcks Hybrid Grips (siehe www.schuhböcks.de).

WAS IST WENN: Der Belag helle Flecken, Wassertropfen oder Schlieren nach dem wischen zeigt und Sie schon alles versucht haben den Belag zu reinigen. In den meisten Fällen empfehlen wir hier die klassische Baureinigung im Wischmix mit Final Countdown oder eine klassische Grundreinigung mit Nr.4. Das gleiche gilt wenn Fruchtsäfte, Cola oder Sekt verbleibende Flecken zeigen. Zumeist ist dann an dieser Stelle die Verschmutzung durch die Fruchtsäure oder Kohlensäure entfernt worden.